



CT-RQ10

5Port-4G无线路由器

符合 IEEE802.11b/802.11g/802.11n/802.3/802.3u

5 Port 10/100 Mbps 自适应以太网接口，支持自动翻转 (Auto MDI/MDIX)

1个USB2.0 数据接口，可连接USB存储设备，还可挂载USB 上网卡拨号上网

1个PCI-E接口，可挂载4G模块

支持RESET功能

硬件看门狗功能，保证4G模块与路由系统长时间稳定工作

支持WPA2加密方式，保证数据的安全传输

丰富的软件管理设置

产品规格书

产品图片



产品介绍

CT-RQ10采用全新一代无线技术解决方案，性能稳定，功能更加丰富，能带给用户更多的体验。2.4G无线传输速率300Mbps。提供1个USB 2.0数据接口，1个MINI PCIE接口，1个SIM卡接口，具有更好的功能扩展性。MINI PCIE接口可根据客户需求加载3G、4G模块，可通过SIM卡拨号上网。USB2.0接口可连接USB存储设备，还可挂载USB上网卡拨号上网。无线信号在空旷环境下覆盖大于50米，无线带机量30个接点，同时并发10个用户。

CT-RQ10 | 软件规格

CT-RQ10 软件规格	
出厂默认设置	IP地址：192.168.1.1 密码：admin
WAN接入方式	PPPoE、动态IP、静态IP
SSID/密码	WIFI+MAC地址后6位
工作模式	路由模式、AP模式、中继模式
DHCP服务器	DHCP服务器；客户端列表；静态地址分配
虚拟服务器	端口转发
可支持系统	Openwrt
安全设置	WPA2安全加密模式
DDNS	支持
VPN	支持
WEB主题切换	不支持
带宽控制	支持
静态路由	支持
系统日志	支持
其他实用功能	配置文件导入与导出 Web软件升级 4G模块拨号...

CT-RQ10 硬件规格	
主芯片	QCA9531-BL3A
内存	DDR2 128MB
FLASH	SPI 16MB
协议标准	IEEE802. 11b/802. 11g/802. 11n/802. 3/802. 3u
无线速率	2. 4G 300Mbps
工作频段	2. 4GHz
无线发射功率	802. 11b 18dBm±2dBm 802. 11g 15dBm±2dBm 802. 11n 14dBm±2dBm
接受灵敏度	802. 11b: -83dBm@8% PER 802. 11g: -72dBm@10% PER 802. 11n: -68dBm@10% PER
天线	两根不可拆5dbi高增益全向天线，模块天线可根据客户要求
接口	1个10/100M自适应WAN口（带指示灯），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 4个10/100M自适应LAN口（带指示灯），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 1个PCI-E接口；1个SIM卡接口；1个USB 2.0 接口；
LED	依次为 4G信号1，4G信号2，4G信号3，WIFI指示灯，外网指示灯，电源指示灯
按钮	1个Reset按钮
电源适配器	DC 12V/1A
产品最大功耗	< 12W
其他	
工作环境	工作温度：0℃ 到 40℃； 存储温度：-40℃到 70℃； 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结
配件	电源适配器1PCS、网线长1米1PCS
第三方认证	3C认证
包装信息	黑色铁壳